

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15785600
Dimensione valida pneumatico	27.00 R 49
LI / SI / PR	223 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Earthmax SR 48



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Note e caratteristiche

- Il BKT Earthmax SR48 è uno pneumatico radiale interamente in acciaio per autocarri con cassone ribaltabile
- È stato sviluppato in particolare per i veicoli che devono trasportare carichi pesanti a velocità elevata
- Questo pneumatico offre un'ottima aderenza e una ridotta usura nell'impiego su terreni pietrosi
- Il suo profilo e la sua miscela di gomma garantiscono un'ottima resistenza ai tagli anche su terreni particolarmente rocciosi
- La robusta carcassa interamente in acciaio e le cinture in acciaio rinforzanti proteggono questo pneumatico dalle lesioni dovute a urti e affaticamento
- Evitano i danni provocati allo pneumatico dalla penetrazione di pietre
- La spalla dello pneumatico appositamente modellata spinge lateralmente le pietre e protegge le pareti laterali dai tagli e da altri danni
- Attenzione: il montaggio è possibile solo su cerchioni a più parti

Informazioni tecniche

Articolo n°	15785600
EAN	8903094053209
Dimensione valida pneumatico	27.00 R 49
LI / SI / PR	223 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Earthmax SR 48
Codice TRA	E4
Valutazione a stelle	**
Proprietà della carcassa	C.R.
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	1.429,60
Dimensione raccomandata del cerchione	19.50/4.0
Pressione massima dell'aria [bar]	7,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	738
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	2688
Stat. Raggio (SLR) [mm]	1225
Circonferenza di rotolamento [mm]	8165
Profondità del battistrada [mm]	68,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
223 B	27250	50		7,00	