

PNEUMATICI

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Gruppo di prodotti | Pneumatici |
| Articolo n° | 17416005 |
| Dimensione valida pneumatico | 710 / 40 - 22.5 |
| LI / SI / PR | 168 A2 / 161 A8, 20 PR |
| TL/TT | TT |
| Marchio | Nokian |
| Profilo | Forest King F2 |



nokian®
TYRES

Note e caratteristiche

- Stabile e robusto in condizioni di impiego difficili nei boschi
- Forma equilibrata e stabilità d'impiego estremamente elevata
- Fianchi verticali, rigidi e molto resistenti, battistrada robusto
- Efficace resistenza alle perforazioni grazie agli inserti in acciaio nel battistrada

Informazioni tecniche

| | |
|--|------------------------|
| Articolo n° | 17416005 |
| EAN | 6419440173375 |
| Dimensione valida pneumatico | 710 / 40 - 22.5 |
| LI / SI / PR | 168 A2 / 161 A8, 20 PR |
| TL/TT | TT |
| Marchio | Nokian |
| Profilo | Forest King F2 |
| Codice TRA | LS-2 |
| Proprietà della carcassa | SF |
| Antistatico | no |
| Colore degli pneumatici | Nero |
| Numero di regolamento ECE | non necessario |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 160,99 |
| Dimensione raccomandata del cerchione | 24.00 |
| Pressione massima dell'aria [bar] | 5,00 |
| Larghezza dello pneumatico [mm] | 710 |
| Diametro esterno dello pneumatico [mm] | 1170 |
| Stat. Raggio (SLR) [mm] | 537 |
| Raggio dinamico [mm] | 565 |
| Circonferenza di rotolamento [mm] | 3550 |
| E-Ready | no |

Capacità di carico

| Indice | Capacità di carico [kg] | Velocità [km/h] | Posizione degli assi | Pressione atmosferica [bar] | Opzione di carico |
|--------|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|
| 168 A2 | 5600 | 10 | | 5,00 | |
| 161 A8 | 4625 | 40 | | 5,00 | |