

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	17416055
Dimensione valida pneumatico	800 / 40 - 24.5
LI / SI / PR	169 A2 / 169 A8, 20 PR
TL/TT	TT
Marchio	Nokian
Profilo	Forest King TRS 2



nokian®
TYRES

Note e caratteristiche

- Innovazione d'eccellenza per cantieri forestali con o senza fasce cingolate
- La nuova struttura della spalla migliora ulteriormente la stabilità delle fasce e aumenta la resistenza alle perforazioni
- Super Shovel - La struttura dei tasselli migliora la trazione
- Nuova zona del tallone con elevata resistenza contro lo slittamento del cerchione
- Largo battistrada per una ridotta pressione sul suolo

Informazioni tecniche

Articolo n°	17416055
EAN	6419440397160
Dimensione valida pneumatico	800 / 40 - 24.5
LI / SI / PR	169 A2 / 169 A8, 20 PR
TL/TT	TT
Marchio	Nokian
Profilo	Forest King TRS 2
Codice TRA	LS-2
Proprietà della carcassa	SF
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	223,85
Dimensione raccomandata del cerchione	28.00
Pressione massima dell'aria [bar]	5,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	784
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1251
Stat. Raggio (SLR) [mm]	566
Raggio dinamico [mm]	606
Circonferenza di rotolamento [mm]	3808
Profondità del battistrada [mm]	48,0
Capacità del pneumatico 75% [ltr.]	326
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
176 A2	7100	10		5,00	
169 A8	5800	40		5,00	