

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	17416070
Dimensione valida pneumatico	600 / 55 - 26.5
LI / SI / PR	172 A2 / 165 A8, 20 PR
TL/TT	TT
Marchio	Nokian
Profilo	Forest King TRS 2



nokian®
TYRES

Note e caratteristiche

- Innovazione d'eccellenza per cantieri forestali con o senza fasce cingolate
- La nuova struttura della spalla migliora ulteriormente la stabilità delle fasce e aumenta la resistenza alle perforazioni
- Super Shovel - La struttura dei tasselli migliora la trazione
- Nuova zona del tallone con elevata resistenza contro lo slittamento del cerchione
- Largo battistrada per una ridotta pressione sul suolo

Informazioni tecniche

Articolo n°	17416070
EAN	6419440455679
Dimensione valida pneumatico	600 / 55 - 26.5
LI / SI / PR	172 A2 / 165 A8, 20 PR
TL/TT	TT
Marchio	Nokian
Profilo	Forest King TRS 2
Codice TRA	LS-2
Proprietà della carcassa	SF
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	194,71
Dimensione raccomandata del cerchione	20.00
Pressione massima dell'aria [bar]	5,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	600
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1340
Stat. Raggio (SLR) [mm]	619
Raggio dinamico [mm]	652
Circonferenza di rotolamento [mm]	4096
Capacità del pneumatico 75% [ltr.]	386
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
172 A2	6300	10		5,00	
165 A8	5150	40		5,00	