Bohnenkamp
Moving Professionals

10.05.2025

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	17421920
Dimensione valida pneumatico	28 L - 26
LI / SI / PR	165 A6, 20 PR
TL/TT	TL
Marchio	Nokian
Profilo	Logger King LS-2

nokian® TYRES

Note e caratteristiche

- Il Nokian Logger King LS-2 è stato progettato specificamente per esboscatrici impiegate in condizioni estreme
- Grazie alla robusta e resistente carcassa con rinforzi in acciaio nel battistrada e nella zona delle spalle, questo pneumatico è particolarmente resistente a lesioni
- La mescola di gomma particolarmente resistente è ideale per impieghi forestali impegnativi
- La struttura del tallone, con un nucleo d'acciaio circonferenziale senza saldatura, permette un montaggio più agevole e una distribuzione uniforme della pressione sulla balconata del cerchio
- La mescola di gomma nella zona del tallone riduce al minimo qualsiasi eventuale scivolamento

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.

Bohnenkamp
Moving Professionals

10.05.2025

Informazioni tecniche

Articolo n°	17421920
EAN	6419440231082
Dimensione valida pneumatico	28 L - 26
LI / SI / PR	165 A6, 20 PR
TL/TT	TL
Marchio	Nokian
Profilo	Logger King LS-2
Codice TRA	LS-2
Proprietà della carcassa	SF
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	296,93
Dimensione raccomandata del cerchione	25
Pressione massima dell'aria [bar]	2,80
Larghezza dello pneumatico [mm]	714
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1644
Stat. Raggio (SLR) [mm]	733
Circonferenza di rotolamento [mm]	4932
Profondità del battistrada [mm]	58,0
Numero di borchie	15x2
Capacità del pneumatico 75% [ltr.]	585
E-Ready	no

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
165 A6	5150	30		2,40	
	7250	10		2,80	

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.