

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	17421960
Dimensione valida pneumatico	30.5 L - 32
LI / SI / PR	170 A6, 20 PR
TL/TT	TL
Marchio	Nokian
Profilo	Logger King LS-2



nokian®
TYRES

Note e caratteristiche

- Il Nokian Logger King LS-2 è stato progettato specificamente per esboscatrici impiegate in condizioni estreme
- Grazie alla robusta e resistente carcassa con rinforzi in acciaio nel battistrada e nella zona delle spalle, questo pneumatico è particolarmente resistente a lesioni
- La miscela di gomma particolarmente resistente è ideale per impieghi forestali impegnativi
- La struttura del tallone, con un nucleo d'acciaio circonferenziale senza saldatura, permette un montaggio più agevole e una distribuzione uniforme della pressione sulla balconata del cerchio
- La miscela di gomma nella zona del tallone riduce al minimo qualsiasi eventuale scivolamento

Informazioni tecniche

Articolo n°	17421960
EAN	6419440231143
Dimensione valida pneumatico	30.5 L - 32
LI / SI / PR	170 A6, 20 PR
TL/TT	TL
Marchio	Nokian
Profilo	Logger King LS-2
Codice TRA	LS-2
Proprietà della carcassa	SF
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	409,22
Dimensione raccomandata del cerchione	27
Pressione massima dell'aria [bar]	2,40
Larghezza dello pneumatico [mm]	775
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1847
Stat. Raggio (SLR) [mm]	824
Circonferenza di rotolamento [mm]	5529
Profondità del battistrada [mm]	67,0
Numero di borchie	16x2
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	780
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
170 A6	6000	30		2,10	
	8400	10		2,40	