

PNEUMATICI

| Gruppo di prodotti | Pneumatici | |
|------------------------------|-----------------------|--|
| Articolo nº | 17422831 | |
| Dimensione valida pneumatico | 520 / 85 - 38 | |
| LI/SI/PR | 164 A8 / 160 B, 16 PR | |
| TL/TT | TL | |
| Marchio | Nokian | |
| Profilo | TR Forest 2 | |





Informazioni tecniche

| Articolo nº | 17422831 | | |
|------------------------------|-----------------------|--|--|
| EAN | 6419440496696 | | |
| Dimensione valida pneumatico | 520 / 85 - 38 | | |
| LI / SI / PR | 164 A8 / 160 B, 16 PR | | |
| TL/TT | TL | | |
| Marchio | Nokian | | |
| Profilo | TR Forest 2 | | |
| Codice TRA | R1 | | |
| Antistatico | no | | |
| Colore degli pneumatici | Nero | | |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 192,67 | | |

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.



| Dimensione raccomandata del cerchione | DW18L |
|--|-------|
| Dimensione ammissibile del cerchione | DW16L |
| Pressione massima dell'aria [bar] | 2,80 |
| Larghezza dello pneumatico [mm] | 536 |
| Diametro esterno dello pneumatico [mm] | 1832 |
| Stat. Raggio (SLR) [mm] | 817 |
| Raggio dinamico [mm] | 879 |
| Indice del raggio di velocità (SRI) | 875 |
| Circonferenza di rotolamento [mm] | 5524 |
| Profondità del battistrada [mm] | 54,0 |
| Capacità del pneumatico 75% [ltr.] | 477 |
| E-Ready | no |

Capacità di carico

| Indice | Capacità di carico [kg] | Velocità [km/h] | Posizione degli assi | Pressione atmosferica [bar] | Opzione di carico |
|--------|----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|
| 164 A8 | 5000 | 40 | | 2,80 | |
| 160 B | 4500 | 50 | | 2,80 | |

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.