

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	17426020
Dimensione valida pneumatico	360 / 80 R 20
LI / SI / PR	147 A8 / 143 D
TL/TT	TL
Marchio	Nokian
Profilo	TRI 2



Note e caratteristiche

- Ideale nelle più svariate condizioni di impiego, affidabile durante tutto l'anno
- Elevata stabilità di marcia su strada e su pascoli
- Il profilo ha una rapida capacità autopulente, per una carreggiata pulita
- Struttura concepita per una straordinaria durata del ciclo di vita dello pneumatico
- Ecocompatibile: prodotto senza oli aromatici inquinanti. Ad esempio, la ridotta resistenza al rotolamento riduce il consumo di carburante
- Steel Belted.

Informazioni tecniche

Articolo n°	17426020
EAN	6419440453897
Dimensione valida pneumatico	360 / 80 R 20
Dimensione alternativa 1	14.5R20
LI / SI / PR	147 A8 / 143 D
TL/TT	TL
Marchio	Nokian
Profilo	TRI 2
M+S	M+S
Codice TRA	R4
Proprietà della carcassa	Steel Belted
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	63,53
Dimensione raccomandata del cerchione	11
Dimensione ammissibile del cerchione	W10, W11, 12, W12
Pressione massima dell'aria [bar]	4,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	355
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1095
Stat. Raggio (SLR) [mm]	495
Indice del raggio di velocità (SRI)	500
Circonferenza di rotolamento [mm]	3286
Profondità del battistrada [mm]	26,0
Capacità del pneumatico 75% [ltr.]	135
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
147 A8	3075	40		4,00	
143 D	2725	65		4,00	