

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	17426185
Dimensione valida pneumatico	440 / 80 R 24
LI / SI / PR	154 A8 / 149 D
TL/TT	TL
Marchio	Nokian
Profilo	TRI 2



Note e caratteristiche

- Ideale nelle più svariate condizioni di impiego, affidabile durante tutto l'anno
- Elevata stabilità di marcia su strada e su pascoli
- Il profilo ha una rapida capacità autopulente, per una carreggiata pulita
- Struttura concepita per una straordinaria durata del ciclo di vita dello pneumatico
- Ecocompatibile: prodotto senza oli aromatici inquinanti. Ad esempio, la ridotta resistenza al rotolamento riduce il consumo di carburante
- Steel Belted.

Informazioni tecniche

Articolo n°	17426185
EAN	6419440453859
Dimensione valida pneumatico	440 / 80 R 24
Dimensione alternativa 1	16.9R24
LI / SI / PR	154 A8 / 149 D
TL/TT	TL
Marchio	Nokian
Profilo	TRI 2
M+S	M+S
Codice TRA	R4
Proprietà della carcassa	Steel Belted
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	103,88
Dimensione raccomandata del cerchione	DW14L
Dimensione ammissibile del cerchione	W15L, DW15L
Pressione massima dell'aria [bar]	3,20
Larghezza dello pneumatico [mm]	432
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1311
Stat. Raggio (SLR) [mm]	585
Indice del raggio di velocità (SRI)	625
Circonferenza di rotolamento [mm]	3958
Profondità del battistrada [mm]	28,0
Capacità del pneumatico 75% [ltr.]	243.75
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
154 A8	3750	40		3,20	
149 D	3250	65		3,20	