

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	17426190
Dimensione valida pneumatico	420 / 65 R 24
LI / SI / PR	151 A8 / 146 D
TL/TT	TL
Marchio	Nokian
Profilo	TRI 2



nokian®
TYRES

Note e caratteristiche

- Ideale nelle più svariate condizioni di impiego, affidabile durante tutto l'anno
- Elevata stabilità di marcia su strada e su pascoli
- Il profilo ha una rapida capacità autopulente, per una carreggiata pulita
- Struttura concepita per una straordinaria durata del ciclo di vita dello pneumatico
- Ecocompatibile: prodotto senza oli aromatici inquinanti. Ad esempio, la ridotta resistenza al rotolamento riduce il consumo di carburante
- Steel Belted.

Informazioni tecniche

Articolo n°	17426190
EAN	6419440453927
Dimensione valida pneumatico	420 / 65 R 24
LI / SI / PR	151 A8 / 146 D
TL/TT	TL
Marchio	Nokian
Profilo	TRI 2
M+S	M+S
Codice TRA	R4
Proprietà della carcassa	Steel Belted
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	80,93
Dimensione raccomandata del cerchione	DW13
Dimensione ammissibile del cerchione	W12, DW12, W13, W14L, DW14L, DW15L
Pressione massima dell'aria [bar]	4,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	402
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1155
Stat. Raggio (SLR) [mm]	525
Indice del raggio di velocità (SRI)	550
Circonferenza di rotolamento [mm]	3493
Profondità del battistrada [mm]	26,0
Capacità del pneumatico 75% [ltr.]	165.00
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
151 A8	3450	40		4,00	
146 D	3000	65		4,00	