

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	17426275
Dimensione valida pneumatico	400 / 80 R 28
LI / SI / PR	151 A8 / 146 D
TL/TT	TL
Marchio	Nokian
Profilo	TRI 2



nokian®
TYRES

Note e caratteristiche

- Ideale nelle più svariate condizioni di impiego, affidabile durante tutto l'anno
- Elevata stabilità di marcia su strada e su pascoli
- Il profilo ha una rapida capacità autopulente, per una carreggiata pulita
- Struttura concepita per una straordinaria durata del ciclo di vita dello pneumatico
- Ecocompatibile: prodotto senza oli aromatici inquinanti. Ad esempio, la ridotta resistenza al rotolamento riduce il consumo di carburante
- Steel Belted.

Informazioni tecniche

Articolo n°	17426275
EAN	6419440453835
Dimensione valida pneumatico	400 / 80 R 28
Dimensione alternativa 1	14.9R28
LI / SI / PR	151 A8 / 146 D
TL/TT	TL
Marchio	Nokian
Profilo	TRI 2
M+S	M+S
Codice TRA	R4
Proprietà della carcassa	Steel Belted
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	100,56
Dimensione raccomandata del cerchione	DW13
Dimensione ammissibile del cerchione	W12, W13, W14L, DW12, DW14L
Pressione massima dell'aria [bar]	3,20
Larghezza dello pneumatico [mm]	397
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1351
Stat. Raggio (SLR) [mm]	620
Raggio dinamico [mm]	649
Indice del raggio di velocità (SRI)	650
Circonferenza di rotolamento [mm]	4078
Profondità del battistrada [mm]	27,0
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	221.25

E-Ready

no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
151 A8	3450	40		3,20	
146 D	3000	65		3,20	