

## PNEUMATICI

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Gruppo di prodotti           | Pneumatici     |
| Articolo n°                  | 17426340       |
| Dimensione valida pneumatico | 540 / 65 R 28  |
| LI / SI / PR                 | 149 A8 / 146 B |
| TL/TT                        | TL             |
| Marchio                      | Nokian         |
| Profilo                      | TR Multiplus   |



## Note e caratteristiche

- Concepito come pneumatico allround radiale per trattori di impiego forestale con normali sollecitazioni su terreno semplice, per impieghi leggeri
- Robusto e versatile nell'impiego
- Buona aderenza, ideale per la strada
- Per tragitti comodi e veloci
- Profilo rispettoso del terreno, autopulente

## Informazioni tecniche

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Articolo n°                            | 17426340       |
| EAN                                    | 6419440454122  |
| Dimensione valida pneumatico           | 540 / 65 R 28  |
| LI / SI / PR                           | 149 A8 / 146 B |
| TL/TT                                  | TL             |
| Marchio                                | Nokian         |
| Profilo                                | TR Multiplus   |
| Codice TRA                             | R1             |
| Antistatico                            | no             |
| Colore degli pneumatici                | Nero           |
| Numero di regolamento ECE              | non necessario |
| Nettogewicht [kg] (gültig)             | 140,65         |
| Dimensione raccomandata del cerchione  | 16             |
| Dimensione ammissibile del cerchione   | 15, 18         |
| Pressione massima dell'aria [bar]      | 2,40           |
| Larghezza dello pneumatico [mm]        | 540            |
| Diametro esterno dello pneumatico [mm] | 1413           |
| Stat. Raggio (SLR) [mm]                | 653            |
| Raggio dinamico [mm]                   | 677            |
| Indice del raggio di velocità (SRI)    | 675            |
| Circonferenza di rotolamento [mm]      | 4254           |
| E-Ready                                | no             |

Capacità di carico

| Indice | Capacità di carico [kg] | Velocità [km/h] | Posizione degli assi | Pressione atmosferica [bar] | Opzione di carico |
|--------|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|
| 149 A8 | 3250                    | 40              |                      | 2,40                        |                   |
| 146 B  | 3000                    | 50              |                      | 2,40                        |                   |