

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	17426405
Dimensione valida pneumatico	440 / 80 R 30
LI / SI / PR	157 A8 / 153 D
TL/TT	TL
Marchio	Nokian
Profilo	TRI 2



**nokian®**  
**TYRES**

## Note e caratteristiche

- Ideale nelle più svariate condizioni di impiego, affidabile durante tutto l'anno
- Elevata stabilità di marcia su strada e su pascoli
- Il profilo ha una rapida capacità autopulente, per una carreggiata pulita
- Struttura concepita per una straordinaria durata del ciclo di vita dello pneumatico
- Ecocompatibile: prodotto senza oli aromatici inquinanti. Ad esempio, la ridotta resistenza al rotolamento riduce il consumo di carburante
- Steel Belted.

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	17426405
EAN	6419440453842
Dimensione valida pneumatico	440 / 80 R 30
Dimensione alternativa 1	16.9R30
LI / SI / PR	157 A8 / 153 D
TL/TT	TL
Marchio	Nokian
Profilo	TRI 2
M+S	M+S
Codice TRA	R4
Proprietà della carcassa	Steel Belted
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	116,18
Dimensione raccomandata del cerchione	DW14L
Dimensione ammissibile del cerchione	DW15L, W16L
Pressione massima dell'aria [bar]	3,20
Larghezza dello pneumatico [mm]	430
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1464
Stat. Raggio (SLR) [mm]	660
Raggio dinamico [mm]	708
Indice del raggio di velocità (SRI)	700
Circonferenza di rotolamento [mm]	4448
Profondità del battistrada [mm]	28,0
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	288.75

E-Ready

no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
157 A8	4125	40		3,20	
153 D	3650	65		3,20	