

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	17426442
Dimensione valida pneumatico	480 / 80 R 30
LI / SI / PR	162 A8 / 157 D
TL/TT	TL
Marchio	Nokian
Profilo	TRI 2



nokian®
TYRES

Note e caratteristiche

- Ideale nelle più svariate condizioni di impiego, affidabile durante tutto l'anno
- Elevata stabilità di marcia su strada e su pascoli
- Il profilo ha una rapida capacità autopulente, per una carreggiata pulita
- Struttura concepita per una straordinaria durata del ciclo di vita dello pneumatico
- Ecocompatibile: prodotto senza oli aromatici inquinanti. Ad esempio, la ridotta resistenza al rotolamento riduce il consumo di carburante
- Steel Belted.

Informazioni tecniche

Articolo n°	17426442
EAN	6419440453866
Dimensione valida pneumatico	480 / 80 R 30
Dimensione alternativa 1	18.4R30
LI / SI / PR	162 A8 / 157 D
TL/TT	TL
Marchio	Nokian
Profilo	TRI 2
M+S	M+S
Codice TRA	R4
Proprietà della carcassa	Steel Belted
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	136,38
Dimensione raccomandata del cerchione	DW15L
Dimensione ammissibile del cerchione	DW16L, DW18L
Pressione massima dell'aria [bar]	3,20
Larghezza dello pneumatico [mm]	472
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1526
Stat. Raggio (SLR) [mm]	683
Raggio dinamico [mm]	738
Indice del raggio di velocità (SRI)	725
Circonferenza di rotolamento [mm]	4636
Profondità del battistrada [mm]	29,0
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	352.50

E-Ready

no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
162 A8	4750	40		3,20	
157 D	4125	65		3,20	