

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	17426600
Dimensione valida pneumatico	480 / 65 R 28
LI / SI / PR	148 D
TL/TT	TL
Marchio	Nokian
Profilo	Tractor King



nokian®
TYRES

Note e caratteristiche

- Il Nokian Tractor King è uno pneumatico da trattore per l'impiego su macchine pesanti e su terreni difficili, nei boschi, nella movimentazione di terra e nella costruzione di strade
- Grazie alla robusta carcassa con cinture d'acciaio e alla forte parete laterale, questo pneumatico è protetto in modo ottimale contro le lesioni e l'usura precoce
- La sua ampia superficie d'appoggio e il profilo innovativo, con un numero elevato di spigoli di trazione, garantiscono una buona trazione su ogni terreno
- L'espulsore di pietre evita i danni causati dalla penetrazione di sassi, garantendo così una lunga durata del ciclo di vita dello pneumatico
- Questo pneumatico si può dotare di chiodi e di catene
- Offre un'elevata capacità di carico ad una velocità massima di 65 km/h

Informazioni tecniche

Articolo n°	17426600
EAN	6419440526553
Dimensione valida pneumatico	480 / 65 R 28
LI / SI / PR	148 D
TL/TT	TL
Marchio	Nokian
Profilo	Tractor King
Codice TRA	R1
Proprietà della carcassa	Steel Belted
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	156,10
Dimensione raccomandata del cerchione	DW15L
Dimensione ammissibile del cerchione	DW14L, DW16L, DW18L
Pressione massima dell'aria [bar]	3,20
Larghezza dello pneumatico [mm]	487
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1359
Stat. Raggio (SLR) [mm]	629
Raggio dinamico [mm]	653
Indice del raggio di velocità (SRI)	650
Circonferenza di rotolamento [mm]	4103
Profondità del battistrada [mm]	48,0
Capacità del pneumatico 75% [ltr.]	251
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
148 D	3150	65		3,20	