

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	17426642
Dimensione valida pneumatico	600 / 70 R 30
LI / SI / PR	165 D
TL/TT	TL
Marchio	Nokian
Profilo	Tractor King



nokian®
TYRES

Note e caratteristiche

- Il Nokian Tractor King è uno pneumatico da trattore per l'impiego su macchine pesanti e su terreni difficili, nei boschi, nella movimentazione di terra e nella costruzione di strade
- Grazie alla robusta carcassa con cinture d'acciaio e alla forte parete laterale, questo pneumatico è protetto in modo ottimale contro le lesioni e l'usura precoce
- La sua ampia superficie d'appoggio e il profilo innovativo, con un numero elevato di spigoli di trazione, garantiscono una buona trazione su ogni terreno
- L'espulsore di pietre evita i danni causati dalla penetrazione di sassi, garantendo così una lunga durata del ciclo di vita dello pneumatico
- Questo pneumatico si può dotare di chiodi e di catene
- Offre un'elevata capacità di carico ad una velocità massima di 65 km/h

Informazioni tecniche

Articolo n°	17426642
EAN	6419440394008
Dimensione valida pneumatico	600 / 70 R 30
LI / SI / PR	165 D
TL/TT	TL
Marchio	Nokian
Profilo	Tractor King
Codice TRA	R1
Proprietà della carcassa	Steel Belted
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	237,49
Dimensione raccomandata del cerchione	DW18L
Dimensione ammissibile del cerchione	TW18L, DW20B, TW20B
Pressione massima dell'aria [bar]	3,20
Larghezza dello pneumatico [mm]	591
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1602
Stat. Raggio (SLR) [mm]	730
Raggio dinamico [mm]	768
Indice del raggio di velocità (SRI)	750
Circonferenza di rotolamento [mm]	4826
Profondità del battistrada [mm]	51,0
Capacità del pneumatico 75% [ltr.]	450
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
165 D	5150	65		3,20	