

PNEUMATICI

| | |
|------------------------------|---------------|
| Gruppo di prodotti | Pneumatici |
| Articolo n° | 17426660 |
| Dimensione valida pneumatico | 600 / 65 R 38 |
| LI / SI / PR | 165 D |
| TL/TT | TL |
| Marchio | Nokian |
| Profilo | Tractor King |



nokian®
TYRES

Note e caratteristiche

- Il Nokian Tractor King è uno pneumatico da trattore per l'impiego su macchine pesanti e su terreni difficili, nei boschi, nella movimentazione di terra e nella costruzione di strade
- Grazie alla robusta carcassa con cinture d'acciaio e alla forte parete laterale, questo pneumatico è protetto in modo ottimale contro le lesioni e l'usura precoce
- La sua ampia superficie d'appoggio e il profilo innovativo, con un numero elevato di spigoli di trazione, garantiscono una buona trazione su ogni terreno
- L'espulsore di pietre evita i danni causati dalla penetrazione di sassi, garantendo così una lunga durata del ciclo di vita dello pneumatico
- Questo pneumatico si può dotare di chiodi e di catene
- Offre un'elevata capacità di carico ad una velocità massima di 65 km/h

Informazioni tecniche

| | |
|--|---------------------|
| Articolo n° | 17426660 |
| EAN | 6419440394145 |
| Dimensione valida pneumatico | 600 / 65 R 38 |
| LI / SI / PR | 165 D |
| TL/TT | TL |
| Marchio | Nokian |
| Profilo | Tractor King |
| Codice TRA | R1 |
| Proprietà della carcassa | Steel Belted |
| Antistatico | no |
| Colore degli pneumatici | Nero |
| Numero di regolamento ECE | non necessario |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 264,89 |
| Dimensione raccomandata del cerchione | DW18L |
| Dimensione ammissibile del cerchione | TW18L, DW20B, TW20B |
| Pressione massima dell'aria [bar] | 3,20 |
| Larghezza dello pneumatico [mm] | 591 |
| Diametro esterno dello pneumatico [mm] | 1745 |
| Stat. Raggio (SLR) [mm] | 805 |
| Raggio dinamico [mm] | 841 |
| Indice del raggio di velocità (SRI) | 825 |
| Circonferenza di rotolamento [mm] | 5282 |
| Profondità del battistrada [mm] | 53,0 |
| Capacità del pneumatico 75% [ltr.] | 165 |
| E-Ready | no |

Capacità di carico

| Indice | Capacità di carico [kg] | Velocità [km/h] | Posizione degli assi | Pressione atmosferica [bar] | Opzione di carico |
|--------|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|
| 165 D | 5150 | 65 | | 3,20 | |