

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	17426800
Dimensione valida pneumatico	600 / 65 R 38
LI / SI / PR	159 A8 / 156 B
TL/TT	TL
Marchio	Nokian
Profilo	TR Multiplus



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

nokian®
TYRES

Note e caratteristiche

- Concepito come pneumatico allround radiale per trattori di impiego forestale con normali sollecitazioni su terreno semplice, per impieghi leggeri
- Robusto e versatile nell'impiego
- Buona aderenza, ideale per la strada
- Per tragitti comodi e veloci
- Profilo rispettoso del terreno, autopulente

Informazioni tecniche

Articolo n°	17426800
EAN	6419440454146
Dimensione valida pneumatico	600 / 65 R 38
LI / SI / PR	159 A8 / 156 B
TL/TT	TL
Marchio	Nokian
Profilo	TR Multiplus
Codice TRA	R1
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	223,09
Dimensione raccomandata del cerchione	18
Dimensione ammissibile del cerchione	16, 20
Pressione massima dell'aria [bar]	2,40
Larghezza dello pneumatico [mm]	575
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1753
Stat. Raggio (SLR) [mm]	809
Raggio dinamico [mm]	842
Indice del raggio di velocità (SRI)	825
Circonferenza di rotolamento [mm]	5290
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
159 A8	4375	40		2,40	
156 B	4000	50		2,40	