

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	17426820
Dimensione valida pneumatico	650 / 65 R 38
LI / SI / PR	164 A8 / 160 B
TL/TT	TL
Marchio	Nokian
Profilo	TR Multiplus



nokian®
TYRES

Note e caratteristiche

- Concepito come pneumatico allround radiale per trattori di impiego forestale con normali sollecitazioni su terreno semplice, per impieghi leggeri
- Robusto e versatile nell'impiego
- Buona aderenza, ideale per la strada
- Per tragitti comodi e veloci
- Profilo rispettoso del terreno, autopulente

Informazioni tecniche

Articolo n°	17426820
EAN	6419440454153
Dimensione valida pneumatico	650 / 65 R 38
LI / SI / PR	164 A8 / 160 B
TL/TT	TL
Marchio	Nokian
Profilo	TR Multiplus
Codice TRA	R1
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	248,78
Dimensione raccomandata del cerchione	20
Dimensione ammissibile del cerchione	18
Pressione massima dell'aria [bar]	2,40
Larghezza dello pneumatico [mm]	645
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1811
Stat. Raggio (SLR) [mm]	838
Raggio dinamico [mm]	873
Indice del raggio di velocità (SRI)	875
Circonferenza di rotolamento [mm]	5485
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
164 A8	5000	40		2,40	
160 B	4500	50		2,40	