15.05.2025

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	17426855
Dimensione valida pneumatico	540 / 80 R 38
LI / SI / PR	172 A8 / 167 D
TL/TT	TL
Marchio	Nokian
Profilo	TRI 2

Note e caratteristiche

- Ideale nelle più svariate condizioni di impiego, affidabile durante tutto l'anno
- Elevata stabilità di marcia su strada e su pascoli
- Il profilo ha una rapida capacità autopulente, per una carreggiata pulita
- Struttura concepita per una straordinaria durata del ciclo di vita dello pneumatico
- Ecocompatibile: prodotto senza oli aromatici inquinanti. Ad esempio, la ridotta resistenza al rotolamento riduce il consumo di carburante
- Steel Belted.

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.

Bohnenkamp
Moving Professionals

15.05.2025

Informazioni tecniche

Articolo n°	17426855
EAN	6419440453385
Dimensione valida pneumatico	540 / 80 R 38
Dimensione alternativa 1	20.8R38
LI / SI / PR	172 A8 / 167 D
TL/TT	TL
Marchio	Nokian
Profilo	TRI 2
M+S	M+S
Codice TRA	R4
Proprietà della carcassa	Steel Belted
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	202,12
Dimensione raccomandata del cerchione	DW18L
Dimensione ammissibile del cerchione	DW16L
Pressione massima dell'aria [bar]	3,20
Larghezza dello pneumatico [mm]	553
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1825
Stat. Raggio (SLR) [mm]	834
Raggio dinamico [mm]	879
Indice del raggio di velocità (SRI)	875
Circonferenza di rotolamento [mm]	5523
Profondità del battistrada [mm]	30,0
Capacità del pneumatico 75% [ltr.]	555.00

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.

E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
172 A8	6300	40		3,20	
167 D	5450	65		3,20	

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.