

## PNEUMATICI

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Gruppo di prodotti           | Pneumatici        |
| Articolo n°                  | 17427140          |
| Dimensione valida pneumatico | 400 / 80 R 28     |
| LI / SI / PR                 | 146 D             |
| TL/TT                        | TL                |
| Marchio                      | Nokian            |
| Profilo                      | Hakkapeliitta TRI |



**nokian®**  
**TYRES**

## Note e caratteristiche

- Innovativo pneumatico invernale per trattori
- Controllo preciso ed efficienza: miscela specificamente progettata per basse temperature e superfici ghiacciate. Rivoluzionaria conformazione del battistrada con struttura lamellare e attivatori
- Comfort di marcia di prima classe: design a basse vibrazioni, come negli pneumatici per autovetture e autocarri
- Trazione e aderenza laterale eccellenti: più spigoli di aderenza a contatto con la carreggiata.
- La pressione distribuita uniformemente sulla superficie garantisce una buona aderenza
- Steel Belted

## Informazioni tecniche

|  |                   |
|--|-------------------|
| Articolo n°                            | 17427140          |
| EAN                                    | 6419440455846     |
| Dimensione valida pneumatico           | 400 / 80 R 28     |
| Dimensione alternativa 1               | 14.9R28           |
| LI / SI / PR                           | 146 D             |
| TL/TT                                  | TL                |
| Marchio                                | Nokian            |
| Profilo                                | Hakkapeliitta TRI |
| M+S                                    | M+S               |
| Proprietà della carcassa               | Steel Belted      |
| Antistatico                            | no                |
| Colore degli pneumatici                | Nero              |
| Numero di regolamento ECE              | non necessario    |
| Nettogewicht [kg] (gültig)             | 103,72            |
| Dimensione raccomandata del cerchione  | 13                |
| Pressione massima dell'aria [bar]      | 3,20              |
| Larghezza dello pneumatico [mm]        | 404               |
| Diametro esterno dello pneumatico [mm] | 1351              |
| Stat. Raggio (SLR) [mm]                | 620               |
| Circonferenza di rotolamento [mm]      | 4090              |
| Profondità del battistrada [mm]        | 25,0              |
| E-Ready                                | no                |

## Capacità di carico

| Indice | Capacità di carico [kg] | Velocità [km/h] | Posizione degli assi | Pressione atmosferica [bar] | Opzione di carico |
|--------|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|
| 146 D  | 3000                    | 65              |                      | 3,20                        |                   |