

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	17427224
Dimensione valida pneumatico	360 / 80 R 20
LI / SI / PR	143 D
TL/TT	TL
Marchio	Nokian
Profilo	Hakkapeliitta TRI



nokian®
TYRES

Note e caratteristiche

- Innovativo pneumatico invernale per trattori
- Controllo preciso ed efficienza: miscela specificamente progettata per basse temperature e superfici ghiacciate. Rivoluzionaria conformazione del battistrada con struttura lamellare e attivatori
- Comfort di marcia di prima classe: design a basse vibrazioni, come negli pneumatici per autovetture e autocarri
- Trazione e aderenza laterale eccellenti: più spigoli di aderenza a contatto con la carreggiata.
- La pressione distribuita uniformemente sulla superficie garantisce una buona aderenza
- Steel Belted

Informazioni tecniche

Articolo n°	17427224
EAN	6419440349640
Dimensione valida pneumatico	360 / 80 R 20
Dimensione alternativa 1	13.6R20
LI / SI / PR	143 D
TL/TT	TL
Marchio	Nokian
Profilo	Hakkapeliitta TRI
M+S	M+S
Proprietà della carcassa	Steel Belted
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	67,91
Dimensione raccomandata del cerchione	11
Pressione massima dell'aria [bar]	4,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	360
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1093
Stat. Raggio (SLR) [mm]	493
Circonferenza di rotolamento [mm]	3311
Profondità del battistrada [mm]	24,0
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	135
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
143 D	2725	65		4,00	