

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	18345060
Dimensione valida pneumatico	195 / 60 R 12 C
LI / SI / PR	108 / 106 N
TL/TT	TL
Marchio	Security
Profilo	TR603



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Note e caratteristiche

- Gentile partner commerciale, questo articolo non fa parte della nostra gamma principale. Per questo motivo, possiamo pubblicare nel nostro shop online solo informazioni tecniche limitate.
- Per ulteriori informazioni siamo a Sua disposizione telefonicamente
- Commercio di macchine agricole: +49 541 12163-100
- Commercio di pneumatici: +49 541 12163-200

Informazioni tecniche

Articolo n°	18345060
EAN	4260399943203
Dimensione valida pneumatico	195 / 60 R 12 C
LI / SI / PR	108 / 106 N
TL/TT	TL
Marchio	Security
Profilo	TR603
M+S	M+S
Resistenza al rotolamento	C
Presa sul bagnato	C
Rumore di rotolamento [db]	72
Livello di rumore di rotolamento	B
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	6,81
Dimensione raccomandata del cerchione	5.50J
Pressione massima dell'aria [bar]	6,50
Larghezza dello pneumatico [mm]	201
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	537
Stat. Raggio (SLR) [mm]	251
Circonferenza di rotolamento [mm]	1646
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
108 N	1000	140	Single	6,50	
106 N	950	140	Twin	6,50	