

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	18345277
Dimensione valida pneumatico	155 R 13 C
LI / SI / PR	91 / 89 N (90 / 88 R), 8 PR
TL/TT	TL
Marchio	Security
Profilo	TR603



Bohnenkamp
Moving Professionals

Note e caratteristiche

- Gentile partner commerciale, questo articolo non fa parte della nostra gamma principale. Per questo motivo, possiamo pubblicare nel nostro shop online solo informazioni tecniche limitate.
- Per ulteriori informazioni siamo a Sua disposizione telefonicamente
- Commercio di macchine agricole: +49 541 12163-100
- Commercio di pneumatici: +49 541 12163-200

Informazioni tecniche

Articolo n°	18345277
EAN	4260399943135
Dimensione valida pneumatico	155 R 13 C
LI / SI / PR	91 / 89 N (90 / 88 R), 8 PR
TL/TT	TL
Marchio	Security
Profilo	TR603
M+S	M+S
Resistenza al rotolamento	D
Presa sul bagnato	C
Rumore di rotolamento [db]	72
Livello di rumore di rotolamento	B
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	5,70
Dimensione raccomandata del cerchione	4.50
Pressione massima dell'aria [bar]	4,50
Larghezza dello pneumatico [mm]	157
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	578
Stat. Raggio (SLR) [mm]	270
Circonferenza di rotolamento [mm]	1751
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
91 N	615	140	Single	4,50	
90 R	600	170	Single	4,50	
89 N	580	140	Twin	4,50	
88 R	560	170	Twin	4,50	