Bohnenkamp
Moving Professionals

08.06.2025

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	18345424
Dimensione valida pneumatico	195 / 70 R 14
LI / SI / PR	96 N
TL/TT	TL
Marchio	Security
Profilo	AW414

Note e caratteristiche

- L'AW-414 è uno pneumatico specificamente sviluppato con un'elevata capacità di carico per l'impiego su rimorchi di autovetture
- Il suo profilo all-weather garantisce una buona aderenza in qualunque condizione atmosferica

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.

Bohnenkamp
Moving Professionals

08.06.2025

Informazioni tecniche

Articolo n°	18345424
EAN	4260399944156
Dimensione valida pneumatico	195 / 70 R 14
LI / SI / PR	96 N
TL/TT	TL
Marchio	Security
Profilo	AW414
M+S	M+S
Resistenza al rotolamento	C
Presa sul bagnato	C
Rumore di rotolamento [db]	71
Livello di rumore di rotolamento	B
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	8,80
Dimensione raccomandata del cerchione	6.00J
Dimensione ammissibile del cerchione	5J, 5,5J, 6J, 6,5J
Pressione massima dell'aria [bar]	2,70
Larghezza dello pneumatico [mm]	201
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	630
Stat. Raggio (SLR) [mm]	285
Circonferenza di rotolamento [mm]	1922
Profondità del battistrada [mm]	6,0
E-Ready	no

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
96 N	710	140		2,70	

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.