

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	18366207
Dimensione valida pneumatico	185 R 14 C
LI / SI / PR	102 / 100 S (104 N), 8 PR
TL/TT	TL
Marchio	Security
Profilo	TR603



Note e caratteristiche

- Gentile partner commerciale, questo articolo non fa parte della nostra gamma principale. Per questo motivo, possiamo pubblicare nel nostro shop online solo informazioni tecniche limitate.
- Per ulteriori informazioni siamo a Sua disposizione telefonicamente
- Commercio di macchine agricole: +49 541 12163-100
- Commercio di pneumatici: +49 541 12163-200

Informazioni tecniche

Articolo n°	18366207
EAN	4260399943210
Dimensione valida pneumatico	185 R 14 C
LI / SI / PR	102 / 100 S (104 N), 8 PR
TL/TT	TL
Marchio	Security
Profilo	TR603
M+S	M+S
Resistenza al rotolamento	D
Presa sul bagnato	C
Rumore di rotolamento [db]	72
Livello di rumore di rotolamento	B
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	9,10
Dimensione raccomandata del cerchione	5.50J
Dimensione ammissibile del cerchione	5J, 6J
Pressione massima dell'aria [bar]	4,50
Larghezza dello pneumatico [mm]	188
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	652
Stat. Raggio (SLR) [mm]	303
Circonferenza di rotolamento [mm]	1970
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
102 S	850	180	Single	4,50	
104 N	900	140	Single	4,50	
100 S	800	180	Twin	4,50	