

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	18545000
Dimensione valida pneumatico	145 R 10 C
LI / SI / PR	84 / 82 N
TL/TT	TL
Marchio	BK Trailer
Profilo	204



Note e caratteristiche

- Struttura rinforzata della parete laterale
- Usura ridotta grazie ad una speciale mescola di gomma
- Lo speciale design piatto del profilo per l'impiego su rimorchi e roulotte garantisce silenziosità e stabilità di marcia ottimali
- Maggior carico ammissibile

Informazioni tecniche

Articolo n°	18545000
EAN	4040658078736
Dimensione valida pneumatico	145 R 10 C
LI / SI / PR	84 / 82 N
TL/TT	TL
Marchio	BK Trailer
Profilo	204
M+S	M+S
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	4,80
Dimensione raccomandata del cerchione	4.00B
Dimensione ammissibile del cerchione	3.50B, 4.50B
Pressione massima dell'aria [bar]	4,50
Larghezza dello pneumatico [mm]	147
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	492
Stat. Raggio (SLR) [mm]	222
Circonferenza di rotolamento [mm]	1491
Profondità del battistrada [mm]	6,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
84 N	500	140	Single	4,50	
82 N	475	140	Twin	4,50	