

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	18545020
Dimensione valida pneumatico	145 / 80 R 13
LI / SI / PR	78 N
TL/TT	TL
Marchio	BK Trailer
Profilo	201



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

## Note e caratteristiche

- Struttura rinforzata della parete laterale
- Usura ridotta grazie ad una speciale miscela di gomma
- Lo speciale design piatto del profilo per l'impiego su rimorchi e roulotte garantisce silenziosità e stabilità di marcia ottimali
- Maggior carico ammissibile

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	18545020
EAN	4040658065637
Dimensione valida pneumatico	145 / 80 R 13
LI / SI / PR	78 N
TL/TT	TL
Marchio	BK Trailer
Profilo	201
M+S	M+S
Resistenza al rotolamento	D
Presa sul bagnato	D
Rumore di rotolamento [db]	71
Livello di rumore di rotolamento	B
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 30,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	4.90
Dimensione raccomandata del cerchione	4J
Dimensione ammissibile del cerchione	3.50B, 3.50J, 4.00B, 4.50J, 4.50B, 5J
Pressione massima dell'aria [bar]	2,80
Larghezza dello pneumatico [mm]	145
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	562
Stat. Raggio (SLR) [mm]	255
Circonferenza di rotolamento [mm]	1714
Profondità del battistrada [mm]	5,0
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
78 N	425	140		2,80	