Bohnenkamp
Moving Professionals

14.05.2025

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	18545080
Dimensione valida pneumatico	185 / 65 R 14
LI / SI / PR	93 N
TL/TT	TL
Marchio	BK Trailer
Profilo	202

Note e caratteristiche

- Struttura rinforzata della parete laterale
- Lo speciale design piatto del profilo per l'impiego su rimorchi e roulotte garantisce silenziosità e stabilità di marcia ottimali
- Usura ridotta grazie ad una speciale mescola di gomma
- Maggior carico ammissibile

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.

Bohnenkamp
Moving Professionals

14.05.2025

Informazioni tecniche

Articolo n°	18545080
EAN	4040658065699
Dimensione valida pneumatico	185 / 65 R 14
LI / SI / PR	93 N
TL/TT	TL
Marchio	BK Trailer
Profilo	202
M+S	M+S
Resistenza al rotolamento	D
Presa sul bagnato	D
Rumore di rotolamento [db]	71
Livello di rumore di rotolamento	B
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 30,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	6,70
Dimensione raccomandata del cerchione	5.50J
Dimensione ammissibile del cerchione	5J, 6J, 6.50J
Pressione massima dell'aria [bar]	2,90
Larghezza dello pneumatico [mm]	189
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	596
Stat. Raggio (SLR) [mm]	271
Circonferenza di rotolamento [mm]	1818
Profondità del battistrada [mm]	5,5
E-Ready	no

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
93 N	650	140		2,90	

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.