

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	18545140
Dimensione valida pneumatico	195 / 65 R 15
LI / SI / PR	93 N
TL/TT	TL
Marchio	BK Trailer
Profilo	202



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Note e caratteristiche

- Struttura rinforzata della parete laterale
- Usura ridotta grazie ad una speciale miscela di gomma
- Lo speciale design piatto del profilo per l'impiego su rimorchi e roulotte garantisce silenziosità e stabilità di marcia ottimali
- Maggior carico ammissibile

Informazioni tecniche

Articolo n°	18545140
EAN	4040658065750
Dimensione valida pneumatico	195 / 65 R 15
LI / SI / PR	93 N
TL/TT	TL
Marchio	BK Trailer
Profilo	202
M+S	M+S
Resistenza al rotolamento	D
Presa sul bagnato	D
Rumore di rotolamento [db]	72
Livello di rumore di rotolamento	B
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 30,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	7,80
Dimensione raccomandata del cerchione	6J
Dimensione ammissibile del cerchione	5.50J, 6.50J, 7J
Pressione massima dell'aria [bar]	2,90
Larghezza dello pneumatico [mm]	201
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	635
Stat. Raggio (SLR) [mm]	289
Circonferenza di rotolamento [mm]	1937
Profondità del battistrada [mm]	5,5
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
93 N	650	140		2,90	