

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	18545360
Dimensione valida pneumatico	195 / 50 R 13 C
LI / SI / PR	104 / 102 N, 8 PR
TL/TT	TL
Marchio	Boka Trailer Line
Profilo	FT 02



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BOKA** TRAILER

## Note e caratteristiche

- Maggiore carico ammissibile, specifico per l'impiego su rimorchi e roulotte
- Struttura delle pareti laterali rinforzata
- Profilo dal design speciale per un comportamento di marcia stabile

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	18545360
EAN	4040658085390
Dimensione valida pneumatico	195 / 50 R 13 C
LI / SI / PR	104 / 102 N, 8 PR
TL/TT	TL
Marchio	Boka Trailer Line
Profilo	FT 02
M+S	M+S
Resistenza al rotolamento	C
Presa sul bagnato	C
Rumore di rotolamento [db]	72
Livello di rumore di rotolamento	B
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	8,30
Dimensione raccomandata del cerchione	6
Dimensione ammissibile del cerchione	5.50
Pressione massima dell'aria [bar]	6,50
Larghezza dello pneumatico [mm]	196
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	526
Stat. Raggio (SLR) [mm]	241
Profondità del battistrada [mm]	6,2
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
104 N	900	140	Single	6,50	
102 N	850	140	Twin	6,50	