

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	18692460
Dimensione valida pneumatico	6 - 12
LI / SI / PR	4 PR
TL/TT	TL
Marchio	Trelleborg
Profilo	T63



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals


TRELLEBORG

Note e caratteristiche

- Pneumatici agricoli con profilo di trazione

Informazioni tecniche

Articolo n°	18692460
EAN	8059971017243
Dimensione valida pneumatico	6 - 12
LI / SI / PR	4 PR
TL/TT	TL
Marchio	Trelleborg
Profilo	T63
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	6,98
Dimensione raccomandata del cerchione	4.00E
Dimensione ammissibile del cerchione	5.00
Pressione massima dell'aria [bar]	2,75
Larghezza dello pneumatico [mm]	146
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	582
Circonferenza di rotolamento [mm]	1729
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
	230	30		2,75	