

PNEUMATICI

| Gruppo di prodotti | Pneumatici | |
|------------------------------|-----------------|--|
| Articolo nº | 19110073 | |
| Dimensione valida pneumatico | 4.10 / 3.50 - 6 | |
| LI / SI / PR | 4 PR | |
| TL/TT | тт | |
| SET | Tubo | |
| Marchio | Deli | |
| Profilo | S-356 | |



eli Tire

Note e caratteristiche

• Piccolo pneumatico versatile con profilo a blocchi

• Perfettamente adatto alle macchine da trasporto



Informazioni tecniche

| Articolo nº | 19110073 |
|--|-----------------|
| EAN | 8994242015620 |
| Dimensione valida pneumatico | 4.10 / 3.50 - 6 |
| LI / SI / PR | 4 PR |
| TL/TT | ТТ |
| SET | Tubo |
| Designazione della valvola | TR 87 |
| Ventilposition | Centrale |
| Marchio | Deli |
| Profilo | S-356 |
| Antistatico | no |
| Colore degli pneumatici | Nero |
| Numero di regolamento ECE | non necessario |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 1,25 |
| Dimensione raccomandata del cerchione | 2.50 |
| Pressione massima dell'aria [bar] | 3,50 |
| Larghezza dello pneumatico [mm] | 94 |
| Diametro esterno dello pneumatico [mm] | 325 |
| Stat. Raggio (SLR) [mm] | 142 |
| Circonferenza di rotolamento [mm] | 976 |
| Profondità del battistrada [mm] | 4,0 |
| E-Ready | no |

Capacità di carico

| Indice | Capacità di carico [kg] | Velocità [km/h] | Posizione degli assi | Pressione atmosferica [bar] | Opzione di carico |
|--------|----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|
| | 205 | 20 | | 3,50 | |

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.