

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici	
Articolo nº	19166120	
Dimensione valida pneumatico	16.5 x 6.50 - 8	
LI / SI / PR	73 M, 6 PR	
TL/TT	TL	
Marchio	Deli	
Profilo	S-368	





Note e caratteristiche

- Il Deli Tyre S-368 è uno pneumatico high speed versatile e altamente affidabile per rimorchi di autovetture
- Grazie all'aumentato numero di strati, questo pneumatico offre un'elevata capacità di carico
- La sua carcassa robusta e resistente permette un perfetto comportamento di rotolamento sotto carico a velocità normali
- Particolarmente adatto a rimorchi di piccole e medie dimensioni per barche e roulotte



Informazioni tecniche

Articolo nº	19166120
EAN	8994242015521
Dimensione valida pneumatico	16.5 x 6.50 - 8
LI / SI / PR	73 M, 6 PR
титт	TL
Marchio	Deli
Profilo	S-368
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 30
Nettogewicht [kg] (gültig)	3,48
Dimensione raccomandata del cerchione	5.3751
Dimensione ammissibile del cerchione	5.50A
Pressione massima dell'aria [bar]	4,80
Larghezza dello pneumatico [mm]	166
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	418
Stat. Raggio (SLR) [mm]	190
Circonferenza di rotolamento [mm]	1284
Profondità del battistrada [mm]	5,2
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
73 M	365	130		4,80	

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.