

## PNEUMATICI

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Gruppo di prodotti           | Pneumatici     |
| Articolo n°                  | 19210131       |
| Dimensione valida pneumatico | AT 20 x 11 - 9 |
| LI / SI / PR                 | 38 N, 4 PR     |
| TL/TT                        | TL             |
| Marchio                      | Kenda          |
| Profilo                      | K572 Road Go   |



## Note e caratteristiche

- Pneumatico per ATV e quad
- Particolarmente adatto all'impiego su strada

## Informazioni tecniche

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Articolo n°                            | 19210131       |
| EAN                                    | 5707562269214  |
| Dimensione valida pneumatico           | AT 20 x 11 - 9 |
| Dimensione alternativa 1               | 255/55-9       |
| LI / SI / PR                           | 38 N, 4 PR     |
| TL/TT                                  | TL             |
| Marchio                                | Kenda          |
| Profilo                                | K572 Road Go   |
| Valutazione a stelle                   | **             |
| Antistatico                            | no             |
| Colore degli pneumatici                | Nero           |
| Numero di regolamento ECE              | ECE 54         |
| Nettogewicht [kg] (gültig)             | 7,03           |
| Dimensione raccomandata del cerchione  | 8.0            |
| Dimensione ammissibile del cerchione   | 8.5, 9.0       |
| Pressione massima dell'aria [bar]      | 0,35           |
| Larghezza dello pneumatico [mm]        | 267            |
| Diametro esterno dello pneumatico [mm] | 509            |
| Profondità del battistrada [mm]        | 8,5            |
| E-Ready                                | no             |

## Capacità di carico

| Indice | Capacità di carico [kg] | Velocità [km/h] | Posizione degli assi | Pressione atmosferica [bar] | Opzione di carico |
|--------|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|
| 38 N   | 132                     | 140             |                      | 0,35                        |                   |