

## PNEUMATICI

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Gruppo di prodotti           | Pneumatici      |
| Articolo n°                  | 19210181        |
| Dimensione valida pneumatico | 24 x 10.00 - 12 |
| LI / SI / PR                 | 60 F, 6 PR      |
| TL/TT                        | TL              |
| Marchio                      | Kenda           |
| Profilo                      | K299 Bearclaw   |



## Note e caratteristiche

- Pneumatico per ATV e quad di impiego universale
- La disposizione separata dei tasselli garantisce una buona trazione fuori strada

Informazioni tecniche

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Articolo n°                            | 19210181        |
| EAN                                    | 5707562322926   |
| Dimensione valida pneumatico           | 24 x 10.00 - 12 |
| Dimensione alternativa 1               | 245/60-12       |
| LI / SI / PR                           | 60 F, 6 PR      |
| TL/TT                                  | TL              |
| Marchio                                | Kenda           |
| Profilo                                | K299 Bearclaw   |
| Antistatico                            | no              |
| Colore degli pneumatici                | Nero            |
| Numero di regolamento ECE              | ECE 75          |
| Nettogewicht [kg] (gültig)             | 8,65            |
| Dimensione raccomandata del cerchione  | 8.0             |
| Pressione massima dell'aria [bar]      | 0,80            |
| Larghezza dello pneumatico [mm]        | 243             |
| Diametro esterno dello pneumatico [mm] | 610             |
| Profondità del battistrada [mm]        | 14,5            |
| E-Ready                                | no              |

Capacità di carico

| Indice | Capacità di carico [kg] | Velocità [km/h] | Posizione degli assi | Pressione atmosferica [bar] | Opzione di carico |
|--------|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|
| 60 F   | 250                     | 80              |                      | 0,80                        |                   |