

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	19211070
Dimensione valida pneumatico	3.00 - 4
LI / SI / PR	34 A4 / 45 A4, 4 PR
TL/TT	TT
SET	Tubo
Marchio	Kenda
Profilo	K406



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

 **KENDA**

Note e caratteristiche

- Pneumatico Implement di uso universale.
- Il profilo scanalato è adatto all'impiego sui rimorchi agricoli, seminatrici e presse per balle

Informazioni tecniche

Articolo n°	19211070
EAN	5707562329321
Dimensione valida pneumatico	3.00 - 4
Dimensione alternativa 1	100/90-4
LI / SI / PR	34 A4 / 45 A4, 4 PR
TL/TT	TT
SET	Tubo
Ventilposition	laterale
Marchio	Kenda
Profilo	K406
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	0,91
Dimensione raccomandata del cerchione	2.10
Pressione massima dell'aria [bar]	3,30
Larghezza dello pneumatico [mm]	83
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	260
Circonferenza di rotolamento [mm]	776
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
34 A4	118	20	Ruota motrice	3,30	
45 A4	165	20	Free Rolling	3,30	