

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	19211082
Dimensione valida pneumatico	4.00 - 4
LI / SI / PR	31 A4 / 42 A4, 4 PR
TL/TT	TT
SET	Tubo
Marchio	Kenda
Profilo	K406



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

 **KENDA**

Note e caratteristiche

- Pneumatico Implement di uso universale.
- Il profilo scanalato è adatto all'impiego sui rimorchi agricoli, seminatrici e presse per balle

Informazioni tecniche

Articolo n°	19211082
EAN	5707562329659
Dimensione valida pneumatico	4.00 - 4
LI / SI / PR	31 A4 / 42 A4, 4 PR
TL/TT	TT
SET	Tubo
Ventilposition	laterale
Marchio	Kenda
Profilo	K406
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	1,30
Dimensione raccomandata del cerchione	3.0A
Dimensione ammissibile del cerchione	2.1A, 2.25A, 2.50C
Pressione massima dell'aria [bar]	2,75
Larghezza dello pneumatico [mm]	105
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	307
Circonferenza di rotolamento [mm]	916
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
31 A4	109	20	Ruota motrice	2,75	
42 A4	150	20	Free Rolling	2,75	