

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	19211086
Dimensione valida pneumatico	4.10 - 4
LI / SI / PR	14 A4 / 25 A4, 2 PR
TL/TT	TL
Marchio	Kenda
Profilo	K398A Polar Trac



Bohnenkamp
Moving Professionals

 **KENDA**

Note e caratteristiche

- Il Kenda K398A Polar Trac è stato sviluppato specificamente per l'impiego su frese sgombraneve
- Il suo profilo permette una trazione eccezionale su fanghiglia, neve e ghiaccio

Informazioni tecniche

Articolo n°	19211086
EAN	5707562523996
Dimensione valida pneumatico	4.10 - 4
LI / SI / PR	14 A4 / 25 A4, 2 PR
TL/TT	TL
Marchio	Kenda
Profilo	K398A Polar Trac
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	1,06
Dimensione raccomandata del cerchione	2.10
Pressione massima dell'aria [bar]	1,40
Larghezza dello pneumatico [mm]	90
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	282
Circonferenza di rotolamento [mm]	842
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
14 A4	67	20	Ruota motrice	1,40	LLV
25 A4	92,50	20	Free Rolling	1,40	LLV