

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	19211115
Dimensione valida pneumatico	3.50 - 6
LI / SI / PR	33 A4 / 44 A4, 4 PR
TL/TT	TL
Marchio	Kenda
Profilo	K357A



Note e caratteristiche

- Versatile pneumatico da trazione
- Ottimo per l'utilizzo su trattori compatti e a singolo asse

Informazioni tecniche

Articolo n°	19211115
EAN	5707562129662
Dimensione valida pneumatico	3.50 - 6
LI / SI / PR	33 A4 / 44 A4, 4 PR
TL/TT	TL
Marchio	Kenda
Profilo	K357A
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	1.70
Dimensione raccomandata del cerchione	3.50
Dimensione ammissibile del cerchione	2.50
Pressione massima dell'aria [bar]	2,90
Larghezza dello pneumatico [mm]	94
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	340
Circonferenza di rotolamento [mm]	1015
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
33 A4	115	20	Ruota motrice	2,90	
44 A4	160	20	Free Rolling	2,90	