

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	19211117
Dimensione valida pneumatico	3.50 - 6
LI / SI / PR	33 A4 / 44 A4, 4 PR
TL/TT	TT
SET	Tubo
Marchio	Kenda
Profilo	K406



Note e caratteristiche

- Pneumatico Implement di uso universale.
- Il profilo scanalato è adatto all'impiego sui rimorchi agricoli, seminatrici e presse per balle

Informazioni tecniche

Articolo n°	19211117
EAN	5707562329383
Dimensione valida pneumatico	3.50 - 6
LI / SI / PR	33 A4 / 44 A4, 4 PR
TL/TT	TT
SET	Tubo
Ventilposition	laterale
Marchio	Kenda
Profilo	K406
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	1,65
Dimensione raccomandata del cerchione	2.50A
Dimensione ammissibile del cerchione	2.50, 3.00
Pressione massima dell'aria [bar]	3,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	95
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	332
Circonferenza di rotolamento [mm]	991
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
33 A4	115	20	Ruota motrice	3,00	
44 A4	160	20	Free Rolling	3,00	