

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	19211137
Dimensione valida pneumatico	15 x 6.00 - 6
LI / SI / PR	49 A4 / 60 A4, 4 PR
TL/TT	TL
Marchio	Kenda
Profilo	K505



Note e caratteristiche

- Pneumatico per l'utilizzo professionale su superfici erbose e giardini
- Design del profilo moderno con massima aderenza
- Elevata sicurezza contro i guasti e durata utile prolungata grazie alla maggiore quantità di caucciù sulla superficie di contatto

Informazioni tecniche

Articolo n°	19211137
EAN	5707562270661
Dimensione valida pneumatico	15 x 6.00 - 6
LI / SI / PR	49 A4 / 60 A4, 4 PR
TL/TT	TL
Marchio	Kenda
Profilo	K505
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	2,52
Dimensione raccomandata del cerchione	4.50
Pressione massima dell'aria [bar]	2,10
Larghezza dello pneumatico [mm]	157
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	369
Circonferenza di rotolamento [mm]	1101
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
49 A4	185	20	Ruota motrice	2,10	
60 A4	250	20	Free Rolling	2,10	