

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	19211145
Dimensione valida pneumatico	15 x 5.00 - 6
LI / SI / PR	37 A4 / 50 A4, 2 PR
TL/TT	TL
Marchio	Kenda
Profilo	K478



## Note e caratteristiche

- Il Kenda K478 è stato sviluppato per l'impiego su frese sgombraneve e macchine simili
- Offre una trazione eccezionale su fanghiglia, neve e ghiaccio

## Informazioni tecniche

Articolo n°	19211145
EAN	4040658081682
Dimensione valida pneumatico	15 x 5.00 - 6
Dimensione alternativa 1	130/85-6
LI / SI / PR	37 A4 / 50 A4, 2 PR
TL/TT	TL
Marchio	Kenda
Profilo	K478
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	2,74
Dimensione raccomandata del cerchione	3.50
Pressione massima dell'aria [bar]	1,20
Larghezza dello pneumatico [mm]	131
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	375
Circonferenza di rotolamento [mm]	1119
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
37 A4	128	20	Ruota motrice	1,20	
50 A4	190	20	Free Rolling	1,20	