

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	19211158
Dimensione valida pneumatico	16 x 6.50 - 8
LI / SI / PR	59 A4 / 70 A4, 6 PR
TL/TT	TL
Marchio	Kenda
Profilo	K358 Turf Rider



Bohnenkamp
Moving Professionals

 **KENDA**

Note e caratteristiche

- Pneumatico per l'impiego professionale su superfici erbose, giardini e campi da golf

Informazioni tecniche

Articolo n°	19211158
EAN	5707562272306
Dimensione valida pneumatico	16 x 6.50 - 8
LI / SI / PR	59 A4 / 70 A4, 6 PR
TL/TT	TL
Marchio	Kenda
Profilo	K358 Turf Rider
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	2,88
Dimensione raccomandata del cerchione	5.375I
Dimensione ammissibile del cerchione	5.50A
Pressione massima dell'aria [bar]	2,90
Larghezza dello pneumatico [mm]	169
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	407
Circonferenza di rotolamento [mm]	1215
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
59 A4	243	20	Ruota motrice	2,90	
70 A4	335	20	Free Rolling	2,90	