

PNEUMATICI

| Gruppo di prodotti | Pneumatici | |
|------------------------------|------------|--|
| Articolo nº | 19211159 | |
| Dimensione valida pneumatico | 2.25 - 8 | |
| LI / SI / PR | 2 PR | |
| TL/TT | TT | |
| Marchio | Kenda | |
| Profilo | K124 | |





Note e caratteristiche

- Il Kenda K124 è uno pneumatico per sedie a rotelle
- Grazie al suo profilo da strada è adatto all'utilizzo quotidiano su marciapiedi e percorsi pedonali



Informazioni tecniche

| Articolo nº | 19211159 |
|--|----------------|
| EAN | 5707562152172 |
| Dimensione valida pneumatico | 2.25 - 8 |
| Dimensione alternativa 1 | 12 1/2 x 2 1/4 |
| LI / SI / PR | 2 PR |
| TL/TT | TT |
| Marchio | Kenda |
| Profilo | K124 |
| Antistatico | no |
| Colore degli pneumatici | Nero |
| Numero di regolamento ECE | non necessario |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 0,29 |
| Dimensione raccomandata del cerchione | 1.75 |
| Pressione massima dell'aria [bar] | 2,80 |
| Larghezza dello pneumatico [mm] | 47 |
| Diametro esterno dello pneumatico [mm] | 304 |
| Circonferenza di rotolamento [mm] | 907 |
| E-Ready | no |

Capacità di carico

| Indice | Capacità di carico [kg] | Velocità [km/h] | Posizione degli assi | Pressione atmosferica [bar] | Opzione di carico |
|--------|----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|
| | 40 | 40 | | 2,80 | |

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.