

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	19211167
Dimensione valida pneumatico	4.80 / 4.00 - 8
LI / SI / PR	44 A4 / 55 A4, 4 PR
TL/TT	TT
SET	Tubo
Marchio	Kenda
Profilo	K406



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

 **KENDA**

Note e caratteristiche

- Pneumatico Implement di uso universale.
- Il profilo scanalato è adatto all'impiego sui rimorchi agricoli, seminatrici e presse per balle

Informazioni tecniche

Articolo n°	19211167
EAN	5707562329239
Dimensione valida pneumatico	4.80 / 4.00 - 8
Dimensione alternativa 1	115/100-8
LI / SI / PR	44 A4 / 55 A4, 4 PR
TL/TT	TT
SET	Tubo
Designazione della valvola	TR 13
Ventilposition	laterale
Marchio	Kenda
Profilo	K406
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	2,71
Dimensione raccomandata del cerchione	2.50A
Dimensione ammissibile del cerchione	3.75, 3.00
Pressione massima dell'aria [bar]	2,80
Larghezza dello pneumatico [mm]	110
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	425
Circonferenza di rotolamento [mm]	1268
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
44 A4	160	20	Ruota motrice	2,80	
55 A4	218	20	Free Rolling	2,80	