

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	19211170
Dimensione valida pneumatico	4.80 / 4.00 - 8
LI / SI / PR	6 PR
TL/TT	TL
Marchio	Kenda
Profilo	K352



Note e caratteristiche

- Il Kenda K352 è uno pneumatico versatile per carri e attrezzature da trasporto; può essere utilizzato anche per sedie a rotelle elettriche e scooter
- Si contraddistingue per la sua ottima resistenza all'usura
- Nell'impiego su sedie a rotelle o monopattini, la disposizione del profilo permette una buona trazione e un elevato comfort di marcia

Informazioni tecniche

Articolo n°	19211170
EAN	5707562329208
Dimensione valida pneumatico	4.80 / 4.00 - 8
LI / SI / PR	6 PR
TL/TT	TL
Marchio	Kenda
Profilo	K352
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	2,61
Dimensione raccomandata del cerchione	2.50A
Dimensione ammissibile del cerchione	3.75I
Pressione massima dell'aria [bar]	6,89
Larghezza dello pneumatico [mm]	103
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	413
Circonferenza di rotolamento [mm]	1233
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
	340	16	Free Rolling	4,21	
	347	10	Free Rolling	4,21	
	555	10	Free Rolling	6,89	