

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	19211172
Dimensione valida pneumatico	4.80 / 4.00 - 8
LI / SI / PR	31 A4 / 42 A4, 4 PR
TL/TT	TT
Marchio	Kenda
Profilo	K376



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

 **KENDA**

Note e caratteristiche

- Pneumatico da trazione per trattori da prato
- La speciale disposizione del profilo garantisce un'elevata trazione senza danneggiare il prato

Informazioni tecniche

Articolo n°	19211172
EAN	5707562329260
Dimensione valida pneumatico	4.80 / 4.00 - 8
LI / SI / PR	31 A4 / 42 A4, 4 PR
TL/TT	TT
Marchio	Kenda
Profilo	K376
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	3,32
Dimensione raccomandata del cerchione	2.50A
Pressione massima dell'aria [bar]	2,20
Larghezza dello pneumatico [mm]	110
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	438
Circonferenza di rotolamento [mm]	1307
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
31 A4	109	20	Ruota motrice	2,20	
42 A4	150	20	Free Rolling	2,20	