

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	19211176
Dimensione valida pneumatico	16 x 6.50 - 8
LI / SI / PR	52 A4 / 63 A4, 4 PR
TL/TT	TL
Marchio	Kenda
Profilo	K505



Note e caratteristiche

- Pneumatico per l'utilizzo professionale su superfici erbose e giardini
- Design del profilo moderno con massima aderenza
- Elevata sicurezza contro i guasti e durata utile prolungata grazie alla maggiore quantità di caucciù sulla superficie di contatto

Informazioni tecniche

Articolo n°	19211176
EAN	5707562270678
Dimensione valida pneumatico	16 x 6.50 - 8
LI / SI / PR	52 A4 / 63 A4, 4 PR
TL/TT	TL
Marchio	Kenda
Profilo	K505
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	3,22
Dimensione raccomandata del cerchione	5.375
Pressione massima dell'aria [bar]	2,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	166
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	406
Circonferenza di rotolamento [mm]	1212
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
52 A4	200	20	Ruota motrice	2,00	
63 A4	272	20	Free Rolling	2,00	