

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	19211177
Dimensione valida pneumatico	16 x 6.50 - 8
LI / SI / PR	52 A4 / 63 A4, 4 PR
TL/TT	TL
Marchio	Kenda
Profilo	K357



 **KENDA**

Note e caratteristiche

- Versatile pneumatico da trazione
- Ottimo per l'utilizzo su trattori compatti e a singolo asse

Informazioni tecniche

Articolo n°	19211177
EAN	5707562330099
Dimensione valida pneumatico	16 x 6.50 - 8
LI / SI / PR	52 A4 / 63 A4, 4 PR
TL/TT	TL
Marchio	Kenda
Profilo	K357
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	3,43
Dimensione raccomandata del cerchione	5.375I
Pressione massima dell'aria [bar]	1,90
Larghezza dello pneumatico [mm]	163
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	425
Circonferenza di rotolamento [mm]	1268
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
52 A4	200	20	Ruota motrice	1,90	
63 A4	272	20	Free Rolling	1,90	